



CEMENT AND EPOXY GROUT



WHAT IT'S FOR

- Protects and sanitizes grouting
- Facilitates dirt removal and routine cleaning
- Prevents water and stains from being absorbed into the surface

ADVANTAGES

- Ecological product: water-based
- Ready to use and easy to apply
- Safe for use with a spray applicator
- VOC free: eco-friendly treatment
- Will not alter the colour of grouting
- Odourless
- Water-based technology: drastically reduces treatment times
- Can be applied to surfaces with residual humidity

HOW TO USE IT

No dilution required: The product is ready to use.

Application instructions

Spray **FUGAPROOF** directly onto the clean and dry surface at a distance of roughly 10-15 cm away from the application point. Rub into the grouting with a sponge to improve penetration. Fully remove any residues within 5 minutes, either manually using a clean cloth or absorbent paper towel. Treat a small area at a time (1 m²). The floor can be walked on after 8 hours. Any remaining residues on the surface can be removed with **FILACLEANER** diluted 1:30.

COVERAGE

With one litre:
up to 600 linear metres

Coverage is indicative of one coat a may vary according to the material

Warning

Wait at least 24 hours before wetting the surface. Do not apply the product externally if rain is forecast.

Packaging

500ml bottles with spray nozzle in boxes of 12.

WARNINGS

- Keep out of reach of children.
- Do not disperse into the environment after use.
- Protect can from frost.

TEMPERATURES

Storage temperature: from 5° to 30° C.
This product must be applied to surfaces with temperature between 10°C and 30°C.

COMPOSITION

Water suspension of organic resins.

LABELLING

No safety and risk labelling or instructions are required, as the product is not classified as hazardous under current regulations.

Pursuant to It.Leg.Dec. No.161/06:

Category: Binding primers (waterproofing).

EU limit value (Cat: 1/h): 30 g/l (2010).

This product contains no more than 0 g/l.

TECHNICAL FEATURES

Appearance: liquid

Colour: transparent pale yellow

Odour: spirit-based

Density: 1.010 kg/l

pH: 4.6

This information is the result of our most up-to-date technical know-how and is based on ongoing laboratory research and testing. Nevertheless, for reasons beyond our control, any suggestions always require appropriate analysis, testing and monitoring. Fila shall not accept any responsibility for improper use of its products.



الأرضيات الأسمنتية والمطلية بالإيبوكسي



كيفية الاستخدام:

لا يحتاج إلى التخفيف بالماء: هذا المنتج جاهز للاستخدام.
إرشادات التطبيق
قم بفرش فيوجابروف مباشرة على السطح التنظيف والجاف
من على بعد مسافة حوالي ١٠-١٥ سم من نقطة التطبيق.
قم بفرك مادة ملء الفواصل بين البلاطات باستخدام
إسفنجة لتحسين الاحتراق.
قم بإزالة أي بقايا بالكامل في غضون ٥ دقائق، إما
باستخدام قطعة قماش نظيفة أو منشفة ورقية ماصة. تعامل
مع كل مساحة على حدة (١ م^٢).
يمكن المشي على هذه الأرضية بعد ٨ ساعات. يمكن إزالة
أي بقايا على السطح باستخدام فيلاكينز المنخفض بنسبة
1:30.

المزايا:

- منتج صديق للبيئة: مائي
- جاهز للاستخدام وسهل التطبيق
- آمن للاستخدام باستخدام بخاخ رش
- خال من المركبات العضوية المتطايرة: معالجة صديقة للبيئة
- لا يغير رائحة مادة ملء الفواصل بين البلاطات
- عديم الرائحة
- تقنية مائية: تقلل بدرجة كبيرة جداً من أوقات المعالجة
- يمكن تطبيقها على الأسطح التي بها بقايا رطوبة

فيوجابروف لـ:

- يحمي ويعقم مادة ملء الفواصل بين البلاطات.
- يسهل إزالة الأوساخ والتنظيف الدوري
- يمنع امتصاص المياه والبقع إلى داخل الأسطح

التغطية

لتر واحد:

تصل إلى ٦٠٠ متر طولي

معدل التغطية لأغراض التوضيح طبقة واحدة وقد تختلف حسب اختلاف المادة

التغليف

زجاجات ٥٠٠ مل ذات فوهة بخاخ رش في صناديق يحتوي كل صندوق منها على ١٢ زجاجة.

تحذير
انتظر على الأقل ٢٤ ساعة قبل تبليل السطح. لا تفرط في تطبيق هذا المنتج إذا كان من المحتمل تساقط أمطار.

المصنق لا يتطلب وجود أي ملصق أمان أو تحذير من مخاطر أو تعليمات الاستخدام، حيث إن المنتج غير مصنف من المنتجات الخطرة وفقاً للوائح الحالية.	الخصائص الفنية المظهر: سائل اللون: أصفر فاتح شفاف الرائحة: يدخل الكحول في تكوينه الكثافة: ١,٠١٠ رجم/لتر درجة الحموضة: ٦,٤
إعمالاً بـ It.Leg.Dec. رقم ٠٦/١٦١: الفترة: تماسك طبقات الدهان الأولى. قيمة الحد طبقاً لمواصفات الاتحاد الأوروبي (الفترة: ٣٠): ٣٠ ج/ل (٢٠١٠). لا يحتوي هذا المنتج على أكثر من ٠ ج/ل.	إن هذه المعلومات هي ثمرة معرفتنا الفنية المتطورة والأبحاث والخصائص المختبرية التي نجربها باستمرار. ومع ذلك، ولأسباب خارجة عن إرادتنا، يتم إجراء التحليل والفحص والمراقبة الملائمة لأي من الاقتراحات المقدمة. لا تتحمل فيلا أي مسؤولية عن استخدام المنتجات بشكل غير مناسب.

تحذيرات • يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. • لا يجب التخلص منه في البيئة المحيطة بعد الاستخدام. • يمكن أن يوفر الحماية من الصقيع.	درجات الحرارة درجة حرارة التخزين: يُخزن في درجة حرارة تتراوح بين ٥ درجات مئوية و ٣٠ درجة مئوية. يُحفظ استخدام المنتج على أسطح تتراوح درجة حرارتها ما بين ١٠ و ٣٠ درجة مئوية.
المكونات: تعلق المياه من المبادلات العضوية	