

بلاطات البورسلين المصقولة، السيراميك، بلاط الفسيفساء
الزجاجي، البلاط الحجري

مُنظف فوري لحقن الخرسانة الجديدة

الإستخدامات

- إزالة بقايا الملاط الخرساني الجديد، بما في ذلك الأسمنت السائل الذي يحتوي على مواد مضافة.
- مثالي لتنظيف الجزء الخلفي من البلاطات الكبيرة قبل تركيبها.
- مثالي لتنظيف الأدوات مثل عوامات الملاط ومجادف الخلط.
- منع تأثير تقليل درجة اللمعان الناتج عن عدم التمكن من إزالة بقايا الحقن.

المزايا

- تقنية **RAPID DRY TECHNOLOGY** (التجفيف السريع): سريع المفعول، ويُستخدم أثناء التركيب.
- لا يُكوّن رغاوى ولا يحتاج إلى الشطف.
- آمن للمستخدم والبيئة.
- لا يؤثر في البلاطات أو الملاط.
- أقصى درجات التغطية.
- لا يسبب تلف التجهيزات المصنوعة من الألومنيوم والفولاذ.
- لا تنبعث منه أبخرة سامة.
- للاستخدام الداخلي والخارجي والاستخدام على الجدران والأرضيات.



كيفية الإستخدام

جاهز للاستخدام (لا يحتاج للتخفيف).
الاستخدام:

بمجرد أن يجري حقن السطح، انتظر حتى يصبح العجين أكثر سماكة ومعتمًا (يستغرق عادةً ما بين 10 دقائق إلى 30 دقيقة) وفقًا للأوقات التي تحددها الشركة المُصنّعة. قم بإجراء دورة تنظيف أولية على السطح باستخدام إسفنجة مبللة. قم بإجراء الغسيل النهائي، أي عملية التشطيب الجديدة. قم برش إستنت ريموفر على السطح بالتساوي. اتركه ليتفاعل لمدة دقيقة أو دقيقتين (حسب مادة التشطيب). نظّف السطح باستخدام مسطرين مزود بإسفنجة مبللة، واشطفه باستمرار للحفاظ على نظافته. في حال وجود بقايا مستعصية، ضعه مرة أخرى بعد ساعة من استخدام الملاط باتباع التعليمات المذكورة أعلاه. وفيما يتعلق بأوقات المعالجة، يُرجى الرجوع إلى التعليمات المُقدمة من الشركة المُصنّعة للملاط. يمكن تنظيف البقايا باستخدام إستنت ريموفر وقت الاستخدام فقط. نوصي بالتنظيف باستخدام ديتريدك برو منظف مزيل للترسبات الحمضية للغسيل بعد الانتهاء من التركيب، إذا لم ينفذ ذلك مسبقًا.



التغطية

توضيحية للزجاجة سعة 750 مل
البلاطات كبيرة الحجم
تصل إلى 350 مترًا طولياً
الفسيفساء
حتى 15 م ²

معدل التغطية هو للإرشاد فقط، ويشير إلى طبقة واحدة.

العبوات

زجاجات سعة الواحدة 750 لترًا مزودة بفوهة رش، بإجمالي 12 في الصندوق.

التحذيرات

- يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.
- لا يجب التخلص منه في البيئة المحيطة بعد الاستخدام.

درجات الحرارة

درجة حرارة التخزين: من 5 درجات إلى 30 درجة مئوية
يجب استخدام المنتج على المواد عند درجة حرارة تتراوح بين 5 و30 درجة مئوية.

تنبيه:

لا تستخدمه على الرخام المصقول أو أي مواد تتأثر بالأحماض
قم بإجراء اختبار أولي على مساحة صغيرة من السطح للتأكد من أن الحقن مقاوم لمنتج التنظيف.
وفيما يتعلق بالتجهيزات المصنوعة من الألومنيوم، اتبع التعليمات الموضحة.
تجنب استخدام الإسفنجة الكاشطة.
لا تضغط بإفراط عند الغسيل فقد يؤدي ذلك إلى تلف الحقن.