

بلاطات البورسلين، الحجر غير المصقول والمتكتلات  
الاصطناعية، بلاطات السيراميك الملامعة، الخرسانة، الشمع  
والكلوريد متعدد الفينيل، التراكوتا، البلاط الحجري

## منظف مخصص لإزالة الشحوم

### الإستخدامات

- في حال تخفيفه، ينظف ويزيل الشحوم من على الأرضيات المصنوعة من البورسلين والسيراميك والحجر الطبيعي والتراكوتا والأسمنت.
- في حال عدم تخفيفه، يزيل البقع العنيدة من بلاط الأرضيات البورسلين.
- الخيار الأمثل لعمليات التنظيف الأساسية للأحجار الطبيعية التي تتأثر بالأحماض.
- منتج مثالي لعمليات التنظيف الأساسية للأسطح الأسمنتية.
- يزيل المواد الشمعية المختلفة مثل الشمع الذي يدخل الماء في تكوينه والشمع المعدني والشمع القابل لإعادة التلميع.
- يزيل رواسب ما قبل المعالجة من بلاطات البورسلين المصقولة.

### المزايا

- قابل للتحلل الحيوي
- منتج ثلاثي المفعول: منظف، ومزيل للبقع، ومزيل للشمع.
- المنتج الوحيد الذي بإمكانه إزالة البقع العنيدة من بلاطات البورسلين.
- يُنظف دون أن يسبب ضررًا
- سهل الاستخدام للغاية



منظف مركز وفعال لإزالة بقع الزيوت العنيدة:  
تركيبة فريدة ومبتكرة من مختبرات أبحاث FILA تحتوي على جميع العناصر الفعالة لإزالة الشحوم دون الحاجة إلى الصودا الكاوية أو الأمونيا.



### التغطية

النسبة التقريبية للتغطية والتخفيف (1 لتر):

العناية 20:1 200 م<sup>2</sup>

إزالة الشمع 5:1 20 م<sup>2</sup>

التنظيف الأولي بالحجر 5:1 30 م<sup>2</sup>

"معدلات التغطية الموضحة للإرشاد فقط وتستخدم عند تشير إلى ضع طبقة واحدة من المنتج".

### العوات

عوات معدنية سعة 1 لتر - 12 عبوة في الكرتون  
عوات معدنية سعة 5 لتر - 4 عبوة في الكرتون

### التحذيرات

- يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.
- لا يجب التخلص منه في البيئة المحيطة بعد الاستخدام.

### درجات الحرارة

درجة حرارة التخزين: من 5 درجات إلى 30 درجة مئوية.  
يجب استخدام المنتج على المواد عند درجة حرارة تتراوح بين 5 و30 درجة مئوية.

### تنبيه:

1. تجنب استخدام المنتج على رخام جديد أو حجر مصقول.
2. تجنب استخدام المنتج على الخشب.
3. تجنب استخدام المنتج على أحواض الاستحمام المصنوعة من الميثاكريلات.
4. يجب إجراء اختبار على مساحة صغيرة قبل الاستخدام للتأكد من تأثير الألوان.

### كيفية الاستخدام

التخفيف: حسب الاستخدام

لتنظيف جميع الأسطح وإزالة الشحوم منها خفف المنتج في الماء (20:1-10:1) ثم ضعه على السطح. يُترك ليحدث مفعوله لمدة 4-5 دقائق قبل التنظيف باستخدام جهاز التنظيف المخصص الأحادي القرص أو الفرشاة الكبيرة. تُستخدم قطعة قماش أو مكنتة كهربائية متخصصة في شفط السوائل لإزالة الرواسب ثم يُشطف المنتج جيدًا.

للتنظيف بقوة أكبر، يخفف المنتج بنسبة 5:1. لإزالة البقع من بلاطات الأرضيات البورسلين: يُسكب بدون تخفيف على البقع والبلاطة بالكامل. يُترك ليحدث مفعوله حتى يجف تمامًا، ثم يُغسل السطح ويُشطف.

لإزالة الشمع: خفف المنتج بنسبة 5:1 ثم ضعه على السطح واتركه ليتفاعل لمدة 10 دقائق. نظّف السطح باستخدام فرشاة تنظيف أو جهاز تنظيف الأرضيات أحادي القرص. تُستخدم قطعة قماش أو مكنتة كهربائية متخصصة في شفط السوائل لإزالة الرواسب ثم يُشطف المنتج جيدًا.