

بلاطات البورسلين المزخرفة، بلاطات البورسلين غير المصقولة،  
بلاطات بورسلين لاباتو

طارد الأوساخ

### الإستخدامات

- التنظيف بسرعة وسهولة وتطهير الأسطح
- تحسين مقاومة المواد للأوساخ
- الحفاظ على المظهر الأصلي للمواد بمرور الوقت



### المزايا

- توفير حماية تدوم طويلاً بمرور الوقت
- مناسب للاستخدام مع الأسطح الداخلية والخارجية
- أقصى درجات التغطية
- لا يؤثر في قدرة المواد على مقاومة الانزلاق (أثبتت الاختبارات تطابقه مع معايير ASTM C 1028-2007 و B.C.R.A)
- لا يكون طبقة رقيقة على السطح
- مقاوم للأشعة فوق البنفسجية ولا يسبب اصفرار الأسطح

### كيفية الإستخدام

لا يحتاج إلى التخفيف: جاهز للاستخدام.

#### طريقة الاستخدام للتركيبات الجديدة:

1. اغسل الأرضية جيداً باستخدام ديتيرديك برو (لفواصل المونة الإسمنتية) أو CR10 (للمونة الإيبوكسية)
2. يوضع ستوب ديرت على الأرضيات النظيفة والجافة لتنظيف الفواصل بين الأرضيات، ويوزع بالتساوي باستخدام فوطة ناعمة أو الوسيلة المناسبة. نصيحة من الخبراء: نظراً لدرجة التغطية الفائقة لهذا المنتج، يمكن وضع كمية معقولة من المنتج لتنظيف من 2-3 م<sup>2</sup> في المرة الواحدة.
3. يُمسح السطح بقطعة قماش أو جهاز تنظيف الأرضيات المزود بقرص أبيض.
4. يعمل على إزالة أي مواد متبقية في غضون 10 دقائق سواء باستخدام قطعة قماش من الألياف الدقيقة أو بجهاز تنظيف الأرضيات الأحادي القرص.
5. بعد 12 ساعة على الأقل، وقبل السير على الأسطح المعالجة، يجب إزالة بقايا المنتج باستخدام قطعة قماش نظيفة من الألياف الدقيقة.

#### الاستخدام على الأسطح غير المعالجة لاستعادة مظهرها:

1. اغسل الأرضيات باستخدام PS87 برو أو ديتيرديك برو.
2. يوضع ستوب ديرت على الأسطح الجافة على النحو الموضح أعلاه.



الصورة: باذن من شركة سيراميك اطللس كرنكورد ش.ع.م.

### التغطية

لتر واحد:

البلاط المحب وبلاطات البورسلين الطبيعي إلى 70 م<sup>2</sup>  
واللاباتو

معدل التغطية لأغراض التوضيح لطبقة واحدة وقد تختلف وفقاً للمادة.

### العبارات

زجاجات الواحدة سعة 500 مل - 12 زجاجة في الصندوق

#### التحذيرات

- تدخل المذيبات في تكوين هذا المنتج، لذا يجب تهوية الغرفة أثناء استخدامه.
- يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
- لا يجب التخلص منه في البيئة المحيطة بعد الاستخدام.
- يُسمح باستخدام جهاز تنظيف أحادي القرص فقط إذا كان في حالة جيدة.

#### درجات الحرارة

درجة حرارة التخزين: من 0 إلى 30 درجة مئوية  
يجب استخدام المنتج على المواد عند درجة حرارة تتراوح بين 5 و30 درجة مئوية.

#### تنبيه:

قد يعمل هذا المنتج على تعزيز لون المواد أو مواد ملء الفواصل بين البلاطات، لذا يُنصح بإجراء اختبار على مساحة صغيرة قبل الاستخدام.  
تهوية الغرفة ضرورية أثناء الاستخدام.  
لا تضعه على بورسلين لاباتو غير اللامع.